



MiniPlate 垂直微孔板离心机

噪音低、干扰小、
免维护

MiniPlate 垂直微孔板离心机主要应用在反应体系消泡及挂壁液滴离心，适用于 96 孔或 384 孔及小容量微孔板，同样适用全裙边、半裙边、无裙边标准 PCR 微孔板以及 8 联管和单个 0.2 mL 管。

产品特点

- **使用便捷**
支持点动运行，操作便捷，无需特殊维护。
- **安全稳定**
有开盖保护功能，支持开盖自动停止运行，且运行平稳、噪声低。
- **节约时间**
加速和停止运行时间短，加速到最高转速只需 10 s，从最高速到完全静止只需 4 s。

应用范围

主要应用在生物学常规实验中微量液体的离心、沉淀及消泡等。



配置参数

货号	GC50201	型号	MiniPlate
名称	垂直微孔板离心机	英文名称	Vertical Microplate Centrifuge
电源	AC110~220 V, 50-60 HZ	输入功率	45 W
样品容量	2 块标准 PCR 微孔板	定时范围	15 s~1 min 59 s 或点动
转速范围	2200~2800 rpm	最大离心力	550 g
开盖停机	支持	瞬时离心	支持
加至高转速所需时间	≤10 s (0 至 2800 rpm)	从高转速到完全停止所需时间	≤4 s (2800 至 0 rpm)
外形尺寸	22.6(W)×26.0(D)×24.0(H) cm	重量	3.3 kg
噪音	≤60 dB (@2800 rpm)	熔断器	250 V/3 A Φ5×20
适配耗材	96 孔或 384 孔及小容量微孔板，全裙边、半裙边、无裙边标准 PCR 微孔板以及 8 联管和单个 0.2 mL 管		

订购信息



货号	名称	描述	规格
GC50201	Vertical Microplate Centrifuge	MiniPlate 垂直微孔板离心机，可适配 96 孔或 384 孔及小容量微孔板，同样适用全裙边、半裙边、无裙边标准 PCR 微孔板以及 8 联管和单个 0.2 mL 管。	1/set

400-928-3698

